

# GRIZZLY 700



Le Grizzly 700 passe à la vitesse supérieure grâce à un nouveau moteur de 708 cm<sup>3</sup> doté d'une puissance et d'un couple plus élevés. Son nouvel habillage compact est équipé de feux à LED et d'un phare de travail halogène.



Couleurs  
Disponibles



## MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	708
Refroidissement	Liquide
Taux de compression	10,1 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	NC
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Démarrateur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection électronique Mikuni



## CHASSIS

Cadre	NC
Suspension avant	Indépendante à double triangle, 193 mm de débattement
Suspension arrière	Indépendante à double triangle, 232 mm de débattement
Frein avant	Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique
Frein arrière	Commandé par le pied gauche ou la main droite
Jantes	Aluminium
Pneu avant	Maxxis MU19 AT26x8-12 acier
Pneu arrière	Maxxis MU19 AT26x10-12 acier



## DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2070*1230*1253
Empattement (mm)	1253
Hauteur de selle (mm)	860
Garde au sol mini (mm)	288



## TRANSMISSION

Transmission	Automatique (courroie en V)
--------------	-----------------------------



## POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	290
Capacité réservoir carburant (L)	18



## EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarrateur électrique



Freins à disque



Direction assistée



Blochage de différentiel

## LES 2 Règles

- Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.
- YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

